



DATENBLATTSAMMLUNG  
FIBROTOR®  
**VR.NC.**



# FIBROTOR® VR.NC.17

## ABMESSUNGEN



BESTELLCODIERUNG VR.NC.17 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8

## TECHNISCHE DATEN

## CODIERUNG

Schalttellerabmessung	<b>2</b>	Standard-Abmessung Ø 680 mm	.0680
		ohne Motor	.0
Antriebsmotor	<b>3</b>	AC-Servomotor (SIEMENS) 1FK7105	.7
		Sonderausführung	.9
Antriebsanordnung	<b>4</b>	siehe Antriebsanordnungen	.XXX
Teilung	<b>5</b>	frei programmierbar	.00
	<b>6</b>	ohne Zusatzbaugruppen	.0
Zusatzbaugruppen	<b>7</b>	Standard (horizontal, Drehachse vertikal)	.0
		Drehtrommel (vertikal, Drehachse horizontal)	.3
	<b>8</b>	ohne Zusatzbaugruppen	.0

## ANTRIEBSANORDNUNGEN




## TECHNISCHE DATEN

Teilgenauigkeit in Winkelsekunden		± 20"
Teilgenauigkeit in Bogenlänge	Ø 680 mm	± 0,033 mm
Wiederholgenauigkeit in Winkelsekunden		± 5"
Wiederholgenauigkeit in Bogenlänge	Ø 680 mm	± 0,008 mm
Planlauf des Schalttellers	bezogen auf Ø 680 mm	0,04 mm
Rundlauf der Zentrierbohrung	bezogen auf Ø 400 mm	0,05 mm
Planparallelität	bezogen auf Ø 680 mm	0,10 mm
Mittendurchgang		Ø 280 mm
Drehrichtung		beliebig
Arbeitslage	Standard	horizontal, Drehachse vertikal
	Drehtrommelausführung	vertikal, Drehachse horizontal
	Überkopf	auf Anfrage
Eigengewicht	ohne Motor	ca. 550 kg


## BELASTUNGSDATEN\*

Zul. Aufbauendurchmesser	mm	4.700
Zul. Axialkraft am drehenden Schaltteller $F_{A \text{ dyn}}$	N	102.000
Zul. Axialkraft am positionierten Schaltteller $F_{A \text{ stat}}$	N	192.000
Zul. Radialkraft am drehenden Schaltteller $F_{R \text{ dyn}}$	N	48.000
Zul. Radialkraft am positionierten Schaltteller $F_{R \text{ stat}}$	N	67.000
Zul. Kippmoment am drehenden Schaltteller $M_{K \text{ dyn}}$	Nm	15.000
Zul. Kippmoment am positionierten Schaltteller $M_{K \text{ stat}}$	Nm	22.000
Zul. Abtriebsmoment am drehenden Schaltteller $T_{A \text{ dyn}}$	Nm	10.400
Zul. Tangentialmoment am positionierten Schaltteller $T_{A \text{ stat}}$	Nm	12.000




\*kombinierte Lasten nur nach Prüfung durch FIBRO

## SCHALTZEITEN



# FIBROTOR® VR.NC.18

## ABMESSUNGEN



BESTELLCODIERUNG


VR.NC.18	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

## TECHNISCHE DATEN

## CODIERUNG

Schalttellerabmessung	<b>2</b>	Standard-Abmessung Ø 820 mm	.0820
		ohne Motor	.0
Antriebsmotor	<b>3</b>	AC-Servomotor (SIEMENS) 1FK7105	.7
		Sonderausführung	.9
Antriebsanordnung	<b>4</b>	siehe Antriebsanordnungen	.XXX
Teilung	<b>5</b>	frei programmierbar	.00
	<b>6</b>	ohne Zusatzbaugruppen	.0
Zusatzbaugruppen	<b>7</b>	Standard (horizontal, Drehachse vertikal)	.0
		Drehtrommel (vertikal, Drehachse horizontal)	.3
	<b>8</b>	ohne Zusatzbaugruppen	.0

## ANTRIEBSANORDNUNGEN




## TECHNISCHE DATEN

Teilgenauigkeit in Winkelsekunden		± 20"
Teilgenauigkeit in Bogenlänge	Ø 820 mm	± 0,039 mm
Wiederholgenauigkeit in Winkelsekunden		± 5"
Wiederholgenauigkeit in Bogenlänge	Ø 820 mm	± 0,010 mm
Planlauf des Schalttellers	bezogen auf Ø 820 mm	0,05 mm
Rundlauf der Zentrierbohrung	bezogen auf Ø 540 mm	0,06 mm
Planparallelität	bezogen auf Ø 820 mm	0,10 mm
Mittendurchgang		Ø 410 mm
Drehrichtung		beliebig
Arbeitslage	Standard	horizontal, Drehachse vertikal
	Drehtrommelausführung	vertikal, Drehachse horizontal
	Überkopf	auf Anfrage
Eigengewicht	ohne Motor	ca. 650 kg


## BELASTUNGSDATEN\*

Zul. Aufbauendurchmesser	mm	6.800
Zul. Axialkraft am drehenden Schaltteller $F_{A \text{ dyn}}$	N	127.000
Zul. Axialkraft am positionierten Schaltteller $F_{A \text{ stat}}$	N	234.000
Zul. Radialkraft am drehenden Schaltteller $F_{R \text{ dyn}}$	N	64.000
Zul. Radialkraft am positionierten Schaltteller $F_{R \text{ stat}}$	N	90.000
Zul. Kippmoment am drehenden Schaltteller $M_{K \text{ dyn}}$	Nm	24.000
Zul. Kippmoment am positionierten Schaltteller $M_{K \text{ stat}}$	Nm	40.000
Zul. Abtriebsmoment am drehenden Schaltteller $T_{A \text{ dyn}}$	Nm	12.800
Zul. Tangentialmoment am positionierten Schaltteller $T_{A \text{ stat}}$	Nm	16.000




\*kombinierte Lasten nur nach Prüfung durch FIBRO

## SCHALTZEITEN



# FIBROTOR® VR.NC.20

## ABMESSUNGEN



BESTELLCODIERUNG VR.NC.20 . 2 3 4 5 6 7 8

## TECHNISCHE DATEN

## CODIERUNG

Schalttellerabmessung	<b>2</b>	Standard-Abmessung Ø 1.020 mm	.1020
		ohne Motor	.0
Antriebsmotor	<b>3</b>	AC-Servomotor (SIEMENS) 1FK7105	.7
		Sonderausführung	.9
Antriebsanordnung	<b>4</b>	siehe Antriebsanordnungen	.XXX
Teilung	<b>5</b>	frei programmierbar	.00
	<b>6</b>	ohne Zusatzbaugruppen	.0
Zusatzbaugruppen	<b>7</b>	Standard (horizontal, Drehachse vertikal)	.0
		Drehtrommel (vertikal, Drehachse horizontal)	.3
	<b>8</b>	ohne Zusatzbaugruppen	.0

## ANTRIEBSANORDNUNGEN




## TECHNISCHE DATEN

Teilgenauigkeit in Winkelsekunden		± 20"
Teilgenauigkeit in Bogenlänge	Ø 1.020 mm	± 0,049 mm
Wiederholgenauigkeit in Winkelsekunden		± 5"
Wiederholgenauigkeit in Bogenlänge	Ø 1.020 mm	± 0,012 mm
Planlauf des Schalttellers	bezogen auf Ø 1.020 mm	0,05 mm
Rundlauf der Zentrierbohrung	bezogen auf Ø 740 mm	0,08 mm
Planparallelität	bezogen auf Ø 1.020 mm	0,10 mm
Mittendurchgang		Ø610 mm
Drehrichtung		beliebig
Arbeitslage	Standard	horizontal, Drehachse vertikal
	Drehtrommelausführung	vertikal, Drehachse horizontal
	Überkopf	auf Anfrage
Eigengewicht	ohne Motor	ca. 820 kg

## BELASTUNGSDATEN\*

Zul. Aufbauendurchmesser	mm	8.800
Zul. Axialkraft am drehenden Schaltteller $F_{A \text{ dyn}}$	N	175.000
Zul. Axialkraft am positionierten Schaltteller $F_{A \text{ stat}}$	N	316.000
Zul. Radialkraft am drehenden Schaltteller $F_{R \text{ dyn}}$	N	90.000
Zul. Radialkraft am positionierten Schaltteller $F_{R \text{ stat}}$	N	112.000
Zul. Kippmoment am drehenden Schaltteller $M_{K \text{ dyn}}$	Nm	45.000
Zul. Kippmoment am positionierten Schaltteller $M_{K \text{ stat}}$	Nm	75.000
Zul. Abtriebsmoment am drehenden Schaltteller $T_{A \text{ dyn}}$	Nm	16.750
Zul. Tangentialmoment am positionierten Schaltteller $T_{A \text{ stat}}$	Nm	28.000



\*kombinierte Lasten nur nach Prüfung durch FIBRO

## SCHALTZEITEN

